

# ABDECKVLIES

**Beschreibung:** Vliesstoff aus Synthefasern mit Haftbeschichtung, Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre.

**Anwendung:** Abdecken von Böden wie z.B.: Laminat, Teppich, Kunststoffbelägen u.dgl. Zum Schützen von Objekten wie z.B. Treppen mit Geländer, Möbel, Fenster und Türen. Nicht auf frisch verlegten Ton- und porösen Steinplatten verwenden!



Technische Daten			
<b>Farbe</b>	weiss	<b>Flächengewicht</b>	ca. 180 gr/m <sup>2</sup>
<b>Träger</b>	Vliesstoff aus Synthefasern	<b>Stärke</b>	ca. 2,0 mm
<b>Schutzfolie</b>	PE-Folie	<b>Lagerstabilität</b>	mind. 12 Monate ab Produktionsdatum

**Verlegung:** Den zu schützenden Untergrund einfach oder grosse Flächen mit mehreren Bahnen mindestens 10 cm überlappend auslegen.

**Lagerung:** Die Lagerhaltung beträgt mind. 12 Monate. Die Lagerort muss trocken sein.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.