

VORLEGE BAND 320

Beschreibung: Elastisches Dichtband aus PVC-Schaumstoff, geschlossenzellig. Auf dem Band ist ein sehr stark haftender Dispersionsacrylat-Kleber aufgetragen. Die Rückstellkraft des Vorlegebandes ist sehr hoch und lässt sich gut durchschrauben.

Anwendung: **VORLEGE BAND 320** eignet sich sehr als Distanz- und Auflageband im Dachbereich, sowie für schwere Fenster-, Dach- und Schrägverglasungen. Ebenso im Apparaten-, Maschinen-, Lüftungs-, Container-, Waggon-, Holz- und Innenausbau gegen Staub, Wasser, Lärm, Zugluft, Wärme und Kälte.



Technische Daten			
Träger	PVC-Schaum	Zugfestigkeit	>1000 kPa, DIN 53571
Struktur	geschlossenzellig	UV- & Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Kleber	Dispersionsacrylat	Schwitzwasserbeständigkeit	gut
Raumgewicht	320 kg/m ³ , +/- 12%, ISO 845	Wasserfest	gut
Shore-Härte	ca. 65	Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,045 \text{ W / m.K}$, DIN 52612
Druckverformung	<25, DIN 53572	Temperaturbeständigkeit	-30°C bis + 70°C
Stauchhärte	0s 80 – 310 kPa, ASTM 60s 40 – 160 kPa, ASTM		
Bruchdehnung	ca. 230%	Lagerstabilität	12 Monate ab Produktionsdatum

Verarbeitung: Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. PE-Folie am Anfang etwas abziehen. Vorlegeband unter fortlaufendem Entfernen der Abdeckfolie ankleben, das Band während dem Klebvorgang nicht dehnen. Bandstösse schräg anschneiden.

Hinweis: Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

Lagerung: Kühl und trocken mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.