



FALCOPROTECT STONE-SAFE

Beschreibung: **FALCOPROTECT STONE-SAFE** ist ein bewährtes Imprägniermittel auf Basis eines modifizierten florierten Polymers. Lösemittelhaltig und applikationsfertig. Die Penetration im Untergrund durch die kapillaren schützt gegen Oel, Fett, Wasser etc. Speziell für „easy to clean“ Anwendungen und für die Behandlung von saugenden mineralischen Untergründen wie:

- Böden aus Tonplatten wie „Cotto Toscano.- Spagnolo.- Francese“
- Sandstein, Ziegel, mineralische Putzfassaden, Beton, Klinkermauerwerk sowie andere saugende Untergründe.
- Granit, Gres und Kunststeine

Merkmale:

- Lösemittelhaltiges Produkt
- Sehr guter Abperleffekt von Wasser und Ölen
- Reduktion der Wasseraufnahme
- Einfachere Reinigung des Untergrundes
- Verhindert Bewuchs von Moos, Algen etc.
- Wasserablaufspuren werden vermindert
- Verhindert das Eindringen von Schadstoffen

Technische Daten			
Spezifisches Gewicht	ca. 0,95 g/cm ³	Verbrauch	ca. 150g/m ²
Konsistenz	flüssig	Flammpunkt bei	+26°C
Farbe	transparent bis gelblich	Siedepunkt bei	ca. +120°C
Wirkstoff	fluoriertes Polymer	Lagerung/Haltbarkeit	9 Monate ab Prod.Dat.

Anwendung: **FALCOPROTECT STONE-SAFE** mit Pinsel, Lappen oder mit Airless-Gerät (bei 0,5 bar) auf sauberen, trockenen Untergrund applizieren und gleichmässig verteilen. Um den maximalen Schutz zu erreichen, empfehlen wir ein zweimaliges Auftragen und einarbeiten. Die Trocknungsdauer ist ca. 15 min.

Der mittlere Verbrauch ist ca. 150 gr/m² und richtet sich selbstverständlich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes. Nach der Applikation ca. 4 Std. vor Nässe schützen. Durch Vorversuche die Eignung des Produktes ermitteln.

Sicherheit: Vor offenen Flammen, Wärmequellen und Funken fernhalten. Elektrostatische Aufladung verhindern. Bei der Arbeit nicht rauchen, Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Für gute Belüftung sorgen. Schutzmaske tragen.

Verpackung: Kanister à 5, 10, 20 Liter
Fass à 200 Liter

Haltbarkeit: 9 Monate im ungeöffneten Zustand, kühl und frostfreie Lagern.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.